

TEHNILISED ANDMED

TOOTE SPETSIFIKATSIOON							
Põranda tüüp		Mitmekihiline jäik vinüülpõranda klikk-süsteemiga					
Kollektsioon		Dawn 2 Dusk		Royal Castle		Moonwalk XL	Woodlands
Formaat		plank		Kalasaba		XL tile	XL plank
Paksus		ISO 24337	6 mm	6 mm	7 mm	7 mm	
Kulumiskiht		EN 429	0,55 mm				
Plank/plaadi suurus		ISO 24337	180 x 1220 mm	125 x 625 mm	470 x 940 mm / 609 x 609 mm		228 x 1828 mm
Kogukaal		ISO 23997	9500 g/m2	9200 g/m2	11500 g/m2	10000 g/m2	
Koostis		EpuCore (mitmekihiline patenditud komposiitbaas)					
Pind	reljeefne struktuur (EIR)		reljeefne struktuur (EIR)		reljeefne muster		reljeefne struktuur (EIR)
Pealiskiht		EpuShield (vastupidava polüuretaankate naturaalset matt viimistlus)					
Aluskiht		pre-attached IXPE					
Paigaldamine		Ujuv (klikk-süsteem Valinge litsentsi alusel)					
Garantii		25 aastat eluruumides, 10 aastat eluruumides					
Kogus kastis		10 tükki		16 tükki		4 / 5 tükki	5 tükki
Kastis oleva kogus ruutmeetri järgi		2,20 m2		1,25 m2		1,77 m2 / 1,85 m2	2,08 m2
Ühe kasti kaal		21 kg		11,5 kg		20,5 kg / 21,5 kg	21 kg
Tulekindlus		EN 13501-1	Bfl-s1				
Formaldehüüdi eraldumine		EN 14041	E1				
Libisemisvastavus		EN 13893 DIN 51130:2014	DS R10				
Dimensiooniline stabiilsus		EN 23999	norm: ≤ 0.25% ≤ 0.15%				
Äärte kõverdumine		EN 23999	pass (≤ 2 mm)				
Kasutusklassi klassifikatsioon		EN ISO 10874	23: sobilik suure koormusega eluruumides 33: sobilik suure koormusega äripindadele				
Kulumiskindlus		EN13329 Annex E	Läbinud (≥ 4000 cycles)				
Ratastool		EN 425	läbinud (ilma nähtavate muutusteta)				
Jäakdeformeerumine		EN 434	läbinud (≤ 0,1 mm)				
Plekkide taluvus		EN 438	läbinud (klass 5)				
UV taluvus		ISO 105-B02	läbinud (≥ 6)				
Soojusjuhtivus		EN 12667	0,096 W/mK (põrand + alumiskiht)		1,09 W/mK (põrand + alumiskiht)		
Soojusisolatsioon		EN 12667	0,052 (m2K)/W (floor + underlay)		0,055 (m2K)/W (floor + underlay)		
Põrandaküte		sobib põrandaküttega, kuid teatud tingimustel, mis on paigaldusjuhendus vastavalt iga kollektsioonile välja toodud					
Heliisolatsioon		EN ISO 717-2	ΔLw 19 dB				

Vinüülpõrandad, mis on valmistatud mitmekihilisest jäigast vinüülist ja kuulub VinyTechLab kaubamärgi alla, on varustatud garantiiga. Täiendavaid üksikasju tingimuste kohta leiate garantiidokumentidest.

Loodud lähtuvalt soorituse deklaratsioonist DOP-2022/01 v. EN02.



EPUFLOORING Sp. z o.o.

Company address: Kopcinskiego 77, 90-033 Lodz, Poland
Warehouse address: Ossendowskiego 3B, 90-001 Lodz, Poland
help@epuflooring.pl www.vinyltechlab.pl